

翁源县岭南纸业有限公司自行监测方案

一、企业基本情况



1. 法定代表人	黎仰辉
2. 曾用名	岭南造纸厂
3. 组织机构代码	
4. 社会信用代码	91440229771874101Y
5. 方案审核地址	广东省省（自治区、直辖市） <u>韶关市</u> 地区（市、州、盟） <u>翁源县</u> 县（区、市、旗）
6. 企业详细地址	广东省省（自治区、直辖市） <u>韶关市</u> 地区（市、州、盟） <u>翁源县</u> 县（区、市、旗）乡（镇） <u>翁城国营农场街</u> （村）、门牌号
7. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 <u>113, 49, 56.74/24, 24, 09.13</u>
8. 联系方式	电话号码: <u>0751-2611353</u> 联系人: <u>杨满</u> 手机号码: <u>15915102889</u> 传真号码: <u>0751-2610933</u> 邮政编码: <u>512600</u>
9. 登记注册类型	
10. 企业规模	大二型
11. 企业类别	工业企业
12. 行业类别	行业名称: <u>其他纸制品制造</u> 行业代码: <u>2239</u>
13. 建成投产时间	2002-09
14. 所在流域	流域名称: _____ 流域代码: <u>HA-HD</u>
15. 所在海域	海域名称: _____ 海域代码: _____

二、监测方案

废气监测方案

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
造纸-超成型造纸机	工艺过程	MF0001	锅炉废气排放口	二氧化硫	上限:300mg/m3	锅炉大气污染物排放标准	手工	1次/1季度	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	
造纸-超成型造纸机	工艺过程	MF0001	锅炉废气排放	烟尘	上限:50mg/m3	大气污染物排放限值	手工	1次/1季度	固定污染源排气中颗粒	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			口						物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157	
造纸-超成型造纸机	工艺过程	MF0001	锅炉废气排放口	氮氧化物	上限:300mg/m3	锅炉大气污染物排放标准	手工	1次/1季度	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
造纸-超成	工艺过程	MF0001	锅炉废	林格曼黑	上限:1级	锅炉大气污染物排放	手	1次/1季	《空气和废	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
型造纸机			气 排 放 口	度		标准	工	度	气检测分析方法》(第四版增补版)	
造纸-超成型造纸机	工艺过程	MF0001	锅 炉 废 气 排 放 口	汞及其化合物	上限:0.05mg/m3	锅炉大气污染物排放标准	手工	1次/1季度	固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ543-2009	

废水监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
锅炉补给水 处理废水	五日生化需氧量	上限:30mg/L	制浆造纸工业水 污染物排放标准	手工	1 次/1 季度	水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ 505 — 2009 代替 GB/T 7488-1987
锅炉补给水 处理废水	悬浮物	上限:50mg/L	制浆造纸工业水 污染物排放标准	手工	1 次/1 季度	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89
锅炉补给水 处理废水	氨 氮 (NH ₃ -N)	上限:10mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 季度	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 代替 GB 7479-87
锅炉补给水 处理废水	pH 值	上限:9 无量纲 下限:6 无量纲	制浆造纸工业水 污染物排放标准	手工	1 次/1 季度	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-86
锅炉补给水 处理废水	化学需氧量	上限:120mg/L	制浆造纸工业水 污染物排放标准	手工	1 次/1 季度	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
						11914-89
锅炉补给水 处理废水	色度	上限:50 倍	制浆造纸工业水 污染物排放标准	手工	1 次/1 季 度	水质 色度的测 定 GB/T 11903-1989